

FERRISTORE SAS

UN MUNDO DE SOLUCIONES



ELECTROBOMBA SUMERGIBLE AGUAS NEGRAS MARCA LUISE 80WQ2.2-4P



REFERENCIA	80WQ2.2-4P	AGUAS	NEGRAS
POTENCIA	3Hp	CICLOS	60 Hz
Q/LtsXmin	1200 L/min	TEMP MAX	35 oC
H MAX	11,5 mts	RPM/min	1750
DESCARGA	3"	IMPULSOR	HIERRO
SUCCION	220V TRIF	SOLIDOS	2"

Aplicaciones

Capaz de transferir impurezas como sólidos, partículas y fibras con facilidad debido al diseño de su impulsor tipo vortex. Se utiliza para tratar distintos tipos de aguas residuales.

Especificaciones

1. Cable de alimentación: Cable estándar de 10m
2. Temperatura del líquido: 104 F (40 °C) continua
3. Motor: Clase de aislamiento B, protección IP68
4. Monofásico: Construido con protector térmico
5. Accesorios: Interruptor flotador disponible

Especificaciones internas

1. O-ring: Buna-N
2. Hierro fundido: Motor
3. Eje: acero 2Cr13
4. Sello mecánico: elastómeros Buna-N
motor: Carbon VS carburo de silicio
Bomba: Carburo de Silicio VS carburo de silicio
5. Impulsor: Hierro fundido
6. Hierro fundido: Revestimiento de la bomba

IMPORTANTE

SE PUEDEN PRESENTAR CAMBIOS EN LA APARIENCIA DEL PRODUCTO, LAS CARACTERISTICAS TECNICAS SON SUMINISTRADAS POR LOS IMPORTADORES Y FABRICANTES.